

flamme non visible



► **VR et VT : VR 4, VR 6, VT 6, VT 9**

- Gamme radiateurs modulables.
- Corps de chauffe en fonte.
- Puissance : de 5 à 10,5 kW.
- Régulation thermostatique modulante.
- Allumage par système piézo-électrique.
- Sécurité absence de flamme par thermocouple.
- Appareil livré de série avec une ventouse de 520 mm en standard pour mur de 500 mm d'épaisseur (option ventouse 1 m).
- Système ventouse en acier inoxydable (émaillé pour les VT), double étanchéité.
- Façade émaillée, coloris gris nuage.
- Livré, réglé en Gaz Naturel avec une pochette de transformation Butane et Propane.
- Corps de chauffe en fonte garanti 10 ans, pièces garanties 1 an.



Modèle	VR 4	VR 6	VT 6	VT 9
Référence	211104	211105	211206	211207
Type ventouse	concentrique	concentrique	rectangulaire	rectangulaire
Puissance, kW	5	6,5	7	10,5
Volume corrigé, m ³	110	175	180	300
Largeur L, mm	545	716	720	980
Hauteur H, mm	740	740	690	710
Profondeur P, mm	360	360	335	375
Ø entrée Gaz, mm	10 x 12	10 x 12	10 x 12	10 x 12
Percement F, mm	Ø 155	Ø 155	larg 218 x h 332	larg 224 x h 364
Hauteur axe percement A, mm	575	575	298	314
Poids emballé, kg	64	78	81	126
Nombre de colis	2	2	2	2

Dimensions données hors-tout - VR, livré avec une ventouse standard, longueur 520 mm - VT, livré avec une ventouse standard, longueur 520 mm

ACCESSOIRES

Panier de protection ventouse VR	Portillon à clé VR, VT	Ventouse 1 m VR	Ventouse 1 m VT6	Ventouse 1 m VT9
721100	721113	721124	721112	721115
p. 85	p. 85	p. 83	p. 83	p. 83

PROGRAMMATION PG5H

Horloge PG5H	Transformateur	Résistance	Electrovanne VR4, VR6, VT6	Electrovanne VT9	Prémontage électrovanne
721119	721120	721121	721114	721116	721109
p. 86-87	p. 86-87	p. 86-87	p. 86-87	p. 86-87	p. 86-87