FICHE TECHNIQUE

Type de produit	**SECHE-MAINS**
Nom	**A 115 PLUS**
Référence	*492399*
Lieu d'utilisation	Sanitaires – Zones moyennement à peu fréquentées

Composants/Matière	***Thermoplastique ABS blanc***
Dimensions/Poids	Poids : 3 kg Dimensions : (L x H x P) 253 x 302 x 153 mm
Accessoires	Vis de fixation fournies
Conditionnement	Unitaire dans emballage carton

Caractéristiques produit

- Classe II – **IP 21**
- Capot d'une pièce fixé à la base par 4 vis, base et volute en thermoplastique technique ABS UL 94-V0, ignifuge avec 4 trous Ø 8 mm pour montage mural
- Epaisseur carrosserie : 3 mm
- Fonctionnement par bouton poussoir – Temporisation : 45''
- Puissance totale : 1640 W – Moteur : 140 W
- Puissance résistance : 1500 W
- 220/240 V – 50/60 Hz – 7A
- Temps de séchage : 38''
- Débit efficace : 240 m^3/h (4 000 l/min)
- Débit nominal : 280 m^3/h (4 670 l/min)
- Vitesse de sortie d'air : 65 km/h
- Niveau sonore : 60 dB
- Température à 10 cm : 52°C
- Turbine centrifuge, moteur induction de longue durée, incorpore un limiteur thermique à 130°C
- Grille de sortie d'air en zamak - Thermostat de sécurité
- Conforme aux normes européennes 73/23/CEE et 89/336/CEE
- ***Rapport optimal entre rendement et consommation d'énergie***
- ***Garantie 2 ans***

Hauteur d'installation préconisée (à partir du sol)

SODEX HEXOTOL Rue du Mesnil Saint Denis 78310 COIGNIERES
Tél : 01 34 61 10 41 – Fax : 01 34 61 64 35 – E-mail : info@hexotol.com
Site web : www.hexotol.com